



Louvers
www.louvers.com.mx


 **Louvers NAMM con tecnología Termotransfer** / Conforman un sistema único de desfogue de calor generado por equipos en operación, que provee a las fachadas en edificios, un alto valor estético y una eficiencia funcional certificada.



modelo HLAO

Ideal para uso en edificios de alta exigencia. Permiten el mayor paso de aire a choque y eliminan la visibilidad al interior. El de mejor desempeño y apariencia.


- Área libre: 1" 66.7%, 1.5" 68.3%
- Caída de presión: 0.004"-0.12" c.a.
- No visión al interior
- Apariencia: - De una sola pieza
- Soportería oculta
- Aletas equidistantes
- Paso entre aletas disponibles: 1" y 1.5"



modelo HLADS

Minimizan la visibilidad al interior. Son ideales para desfogar aire caliente de condensadoras a choque en edificios.


- Área libre: 1" 70.2%, 1.5" 72.5%
- Caída de presión: 0.003"-0.09" c.a.
- Visión al interior: Parcial de la horizontal hacia arriba
- Apariencia: - De una sola pieza
- Soportería oculta
- Aletas equidistantes
- Paso entre aletas disponibles: 1" y 1.5"



modelo HLDI

Ideal para ventilar áreas en donde la penetración de agua de lluvia no sea prioridad.

- Área libre: 70%
- Caída de presión: 0.04" c.a.
- Visión al interior: Parcial de la horizontal hacia arriba
- Apariencia: - De una sola pieza
- Soportería oculta
- Aletas equidistantes
- Paso entre aletas disponibles: 1", 1.5" y 2"






modelo
HL3V

Excelente opción para estacionamientos, al cubrir grandes áreas sin comprometer la ventilación.


- Área libre: 65%
- Caída de presión: 0.09" c.a.
- Penetración de agua de lluvia: media
- Visión al interior: Parcial de la horizontal hacia arriba
- Apariencia: - De una sola pieza
- Soportería oculta
- Aletas equidistantes
- Paso entre aletas disponibles: 2" y 3"



modelo
HL3NV

Magnífica solución para ventilar espacios sin comprometer la estética de su diseño arquitectónico.


- Área libre: 50%
- Caída de presión: 0.35" c.a.
- Penetración de agua de lluvia: media
- No visión al interior
- Apariencia: - De una sola pieza
- Soportería oculta
- Aletas equidistantes
- Paso entre aletas disponibles: 1.5" y 3"



modelo
HL3E


Excelente opción para estacionamientos, al cubrir grandes áreas sin comprometer la ventilación.

- Área libre: 50%
- Caída de presión: 0.3" c.a.
- Penetración de agua de lluvia: media
- Visión al interior: Parcial de la horizontal hacia arriba
- Apariencia: - De una sola pieza
- Soportería oculta
- Aletas equidistantes
- Paso entre aletas disponibles: 3" y 4"




Selecciona tu Louver según la característica que buscas...

DESFOGUE por precio



VISIÓN por precio



gran variedad de acabados y colores



madera
varios tonos



anodizado
aluminio natural



variedad
de colores

Iconografía

Recomendaciones de uso



Características

